



www.sinotruk.com
www.sinotrukinternational.com



SITRAK C7H
6x4 Dump truck

C7H 6x4 Damper / Mikser



Motor		
Tip	MC13.46-61 TD	
Silindir	6 silindir, sıralı	
Silindir hacmi	12419cm³	
Yakıt pompası sistemi	BOSCH	
Maks. güç PS (kW)	460hp(341kW)@1800 dev/dk	
Maks. tork	2300Nm 1000-1400 dev/dk	
Aktarma sistemi		
Debriyaj	Tek diskli kuru tip 430mm	
Şanzıman	ZF12TX2661TD/16.688-1/AMT/retarderli	
Vites	12 ileri + 2 geri	
Arka aks oranı	4.77	
Aks ve süspansiyon sistemi		
Aks 1	VGD95 9,5t taşıma kapasitesi	
Aks 2	MCP16ZG 16t taşıma kapasitesi	
Aks 3	MCP16ZG 16t taşıma kapasitesi	
Aks 4	-	
Süspansiyon	Ön yay/10 yaprak	Arka yay/12 yaprak
Fren sistemi		
Servis freni	Ön: kampanalı fren	Arka: kampanalı fren
Yardımcı fren sistemi	Motor freni (374kW)	
Kabin		
Tip	F kabin	
Yatak	Tek yataklı	
Kabin gövde genişliği	2240mm	
Şasi		
Özellik	8mm+5mm/300mm	
Lastik		
Aks 1	315/80R22.5 20PR	
Aks 2	315/80R22.5 20PR	
Aks 3	315/80R22.5 20PR	
Aks 4		
Jant	9.00 x 22.5/çelik	

Depolar

Yakıt deposu	400L
AdBlue deposu	45L

Ağırlık parametreleri

Azami yüklü ağırlık (GVW)	25000kg/33000kg
Aks 1	8000kg
Aks 2	13000kg
Aks 3	13000kg
Aks 4	-
Boş ağırlık	Yaklaşık 9,5t

Standart konfigürasyon ve opsiyonlar

Aks (dingil) mesafesi	3625+1350
Hava emiş sistemi	İnşaat (şantiye) tipi
Standart egzoz sistemi	
NH/4C PTO	
Arka motordan güç çıkışı (PTO)	-
Havalandırılmalı ve ısıtılmalı sürücü hava süspansiyonlu koltuğu	Havalandırma, ısıtma ve kol dayamalı hava süspansiyonu
Dört yönlü kamera	
LDWS (şerit takip uyarısı)	
AEBS	
EBS+ESC	
Lastik basıncı algılama sistemi	
Hava devresi test konnektörü	
Kabinin elektrikli kaldırılması	
Kablo demeti için çift kapalı oluklu boru	
Yangın söndürücü 2kg	
Kriko 25t	
Tampon/malzeme	Yüksek montajlı/metal
180A AGM akü	
Akü	180Ah
120Ah alternatör	
İngilizce gösterge paneli	
Takograf	DTCO1381
Arka çeki kancası	
Fırçalı entegre çamurluk	
İntercooler koruması	
Kendinden ayarlı fren kolu ve aşınma alarmı	
Diğer WVTA gereksinimleri	
Sineklik (böcek perdesi)	
Elektrikli ısıtılmalı dikiz aynası	
Perdeler	
Denge çubuğu (viraj demiri)	
Emniyet kemeri uyarı sistemi	
12V güç soketleri	2 adet
24V güç soketleri	1 adet
Bağımsız ısıtma sistemi	
Tek tuşla motor çalıştırma (ADR ile birlikte kullanılamaz)	
Tavan uyarı lambası	

