



www.sinotruk.com
www.sinotrukinternational.com



SITRAK C7H
8x4 Dumper / Mixer

C7H 8x4 Damper / Mikser



Motor	
Tip	MC13.46-61 TD
Silindir	6 Silindirler, sıralı
Hacmi	12419cm ³
Yakıt Pompası Sistemi	BOSCH
Maksimum Güç PS (kW)	460hp(341kW)@1800rpm
Maksimum Tork	2300Nm 1000-1400rpm

Aktarma Organları	
Debriyaj	Tek diskli kuru tip 430mm
Şanzıman	ZF12TX2661TD/16.688-1/AMT/retarder ile
Vites sayısı	12 ileri + 2 geri
Arka Aks Oranı	4.77

Aks ve Süspansiyon Sistemi	
Aks 1	VGD95 9.5t yük kapasitesi
Aks 2	VGD95 9.5t yük kapasitesi
Aks 3	MCP16ZG 16t yük kapasitesi
Aks 4	MCP16ZG 16t yük kapasitesi
Süspansiyon	Ön yay/11 yaprak Arka yay/12 yaprak

Fren Sistemi	
Servis freni	Ön: tambur fren Arka: tambur fren
Yardımcı frenleme sistemi	Motor freni (374kW)

Kabin	
Tip	F kabin
Yatak	Tek kişilik
Kabin genişliği	2240mm

Şasi	
Özellik	8mm+8mm/300mm

Lastikler	
Aks 1	385/65R22.5 20PR
Aks 2	385/65R22.5 20PR
Aks 3	315/80R22.5 20PR
Aks 4	315/80R22.5 20PR
Jant	9.00 x 22.5/çelik

Depolar	
Yakıt deposu	400L
AdBlue deposu	45L

Ağırlık Parametreleri	
GVW (Azami Toplam Ağırlık)	32000kg/42000kg
Aks 1	8000kg
Aks 2	8000kg
Aks 3	13000kg
Aks 4	13000kg
Boş ağırlık	Yaklaşık 11.5

Standart Donanım ve Seçenekler	
Dingil mesafesi	1950+3025+1350
Hava alım sistemi	İnşaat için
Standart egzoz sistemi	•
NH/4C PTO	• (damper)
Arka aks güç çıkışı	• (mikser)
Sürücü koltuğu (havalandırılmalı ve ısıtılmalı)	Hava süspansiyonlu, havalandırılmalı, ısıtılmalı, kolçaklı
Dört yönlü kamera	•
LDWS (Şerit İhlali Uyarı Sistemi)	•
AEBS (Acil Frenleme Sistemi)	•
EBS+ESC	•
Lastik basınç izleme sistemi	•
Hava devresi test konektörü	•
Kabin elektrikli kaldırma	•
Kablo tesisatı için çift kapalı borulama	•
Yangın söndürücü 2 kg	•
Kriko 25 ton	•
Tampon / Malzeme	Yüksek montajlı / metal
180A AGM akü	•
Akü kapasitesi	180Ah
120 Ah jeneratör	•
İngilizce gösterge paneli	•
Takograf	DTC01381
Arka çeki kancası	•
Fırçalı entegre çamurluk	•
Ara soğutucu koruması	•
Otomatik ayarlanan fren kolu ve aşınma alarmı	•
Diğer WVTA gereksinimleri	•
Böcek ızgarası	•
Elektrikli ısıtılmalı dikiz aynası	•
Perdeler	•
Stabilizatör bar	•
Emniyet kemeri uyarı sistemi	•
12V güç soketi	2 adet
24V güç soketi	1 adet
Bağımsız ısıtma sistemi	•
Tek tuşla motor çalıştırma (ADR ile birlikte kullanılamaz)	•
Çatı uyarı lambası	•

